



加药搅拌机

加药搅拌机：0.37kw0.55 KW0.75KW 等不同型号搅拌机。功率：380v（三相）220v

（两相）防爆电机，防静电等。用途：加药桶搅拌，粉末溶解，废水污水处理，设备配套，

试验配套等各行业用。搅拌杆子：304 不锈钢，304 不锈钢渡胶。叶片：304 不锈钢刀片

式，三叶式（直径 16cm）三叶片（20cm）宽度根据桶的容量和电机的功率，双层叶片等。

调速方式：不可调速电机。

转速方式:固定式不可调速，分别为 60-70 转/分钟，90 转/分钟，120-130 转/分钟。

默认发 120-130 转/分钟。

电机的优点 型号及工作原理

1. 减速机适用于 24 小时连续作制，并允许正反向运转。
2. 单级减速机的输出轴转向与输入轴转向相反，双级减速机的输出轴转向与输入轴转向相同。
3. 减速机无自锁作用。
4. 减速机的输出轴不能承受轴向力。
5. 在可能出现过载现象的使用场合，应安装过载保护装置。

(一) 维护要点

1、本机应工作在环境温度为 $-25^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 内，若环境温度较高，应采取通风措施或用石棉板隔热。 2、润滑

a. 重点做好处于高速重载下工作的转臂轴承的润滑，应定期加油，检查油位，严禁无油运转。

b. 推荐用 50 号机油或与其性能相近的其他润滑油； c. 切忌有腐蚀性或不洁物混入油中；

d. 换油周期：最初运转 200 小时进行的一次换油，每天工作 10~24 小时的 3 月换一次油，每天工作不足 10 小时的 6 月换一次油，采用润滑脂的，每 6 个月换一次油；工作环境超过 35°C 及高湿度或周围有活动性气体的

BLY/XLY 为立式摆线针轮减速机不带法兰，摆线针轮减速机专用电机直联型减速

机

